



12 de marzo de 2013

Acha, Herramientas de Precisión S.L.
C/ Otaola, 13. – Apdo. 423
20600 Eibar (Spain)
Tel.: + 34 943 120 424
Fax: + 34 943 120 307
e-mail: info@acha.com
www.acha.com

FICHA TECNICA: TANIMARK

Descripción :

- Tinta opaca, indeleble, de secado rápido.
- Disponible en los siguientes colores: blanco, amarillo, rojo, azul, negro, verde, naranja.
- Punta metálica: \varnothing 3 mm.
- Contenido: 50 ml.
- Presentación: caja de poliestireno expandido de 10 tubos del mismo color.

Uso :

- Para diferentes tipos de materiales: Acero, Hierro, vidrio, madera, goma, cemento, plástico...
- Para diferentes tipos de superficie: oxidadas, húmedas, rugosas, grasientas...

Datos técnicos :

- Tinta sin metales pesados (plomo, zinc, cadmio).
- Todos los colores son resistentes a la intemperie, al agua y a los rayos UV.
- Óptima adhesión en diferentes tipos de material y superficie.
- Resistente a los solventes corrientes.
- Buena durabilidad.
- Resistente a temperaturas hasta de 200° C.
- Temperatura de uso: entre -20° C y + 70° C.
- Punto de inflamación 27, 5° C.

Datos de seguridad :

- Frases R: R10 – Inflamable
R66 – Evitar contacto prolongado con la piel.
R67 – Evitar respirar los vapores de la pintura. Pueden hacer sentirse mareado
- ADR/RID: no clasificado

Instrucciones de uso :

- Mantener el tubo perpendicular a la superficie a marcar.
- Hundir la punta sobre la superficie presionando ligeramente el tubo.
- No enrollar el tubo (para evitar que se rompa).

Referencias:

45-430 / 45-431 / 45-432 / 45-433 / 45-434 / 45-435 / 45-436

**Producto de uso industrial - mantener fuera del alcance de los niños
consultar las fichas de seguridad.**