

# MSP 107



## **Sellador-adhesivo de uso general. Antibacteriano y resistente al moho\*.** **Resistente a los rayos UV.**



### Descripción

Adhesivo - sellador monocomponente de elasticidad permanente, módulo medio, de consistencia adecuada para aplicar con pistola de extrusión manual o neumática, y alisable a espátula.

Por reacción con la humedad atmosférica, el material adquiere su estado final elástico, semejante al caucho. El sellador es pintable, adhiere sobre superficies húmedas e incluso bajo agua, y no amarillea con el tiempo. Gran resistencia a los rayos UV.

Gracias a su fórmula, el producto curado es resistente al moho\* y a algunas bacterias (E.Coli, Salmonella...)

### Ventajas

- Antibacteriano, según norma UNE EN ISO 846.
- Resistente al moho\* según norma UNE EN ISO 846
- Excelente adherencia sin imprimación\*\*.
- También sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua.
- Pintable.\*\*\*
- Sin disolventes.
- Interior y exterior
- Antibacteriano, según norma UNE EN ISO 846.
- Buena resistencia a los rayos UV

\* propiedad intrínseca, sin componentes biocidas activos.

\*\* en la mayoría de soportes

\*\*\* debido a la gran variedad de pinturas, se recomienda realizar un test previo de compatibilidad.

### Usos recomendados

**Ideal para el pegado y sellado de materiales de construcción tales como aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido...**

**Pegado** de tejas, peldaños, molduras, metales y maderas, entre sí y sobre todo tipo de materiales.

**Sellado** de grietas y juntas de alto movimiento, en carpintería y cualquier tipo de elemento constructivo. Apto para el pegado de espejos.

## Instrucciones de aplicación



Los soportes deberán estar limpios, secos, exentos de polvo y partículas sueltas.

### **MODO DE APLICACIÓN:**

Aplicar a pistola manual o neumática, procurando mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación a lo largo de la junta, con el fin de evitar la oclusión de aire. Alisar en caso necesario con espátula humedecida en agua jabonosa.

### **LIMPIEZA:**

Para la limpieza del producto aún sin curar en manos y herramientas, aconsejamos el uso de disolvente tipo acetona o isopropanol.

Una vez el producto ha curado, solo puede retirarse mecánicamente.

**Debido a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar se recomienda hacer con anterioridad un test de adherencia.** Consultar página del producto.

Para soportes donde la adherencia no sea la idónea se recomienda utilizar una imprimación:

-Para superficies porosas: se recomienda la imprimación Prep P.

-Para superficies no porosas: se recomienda la imprimación: Primer Panel Tack.

## Rendimiento

18 metros lineales aprox. por cartucho de 290 ml, para cordones de 5 mm de diámetro.

## Características técnicas

BASE	Polímero MS	
COLOR	Blanco, gris, marrón y negro	
DENSIDAD	1.5 g/ml	
TIEMPO FORMACION DE PIEL	10 minutos aprox.	(20°C / 50% HR)
VELOCIDAD DE CURADO	3 mm/24h aprox.	(20°C / 50% HR)
DUREZA SHORE "A"	58 aprox.	(DIN 53505)
ALARGAMIENTO A ROTURA	>250% aprox.	(DIN 53504/ISO37)
CONTENIDO EN DISOLVENTE	0%	
CONTENIDO EN ISOCIANATO	0%	
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +100°C	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +35°C	
RESISTENCIA A LOS UV	Excelente	
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO	Excelente	

## Almacenaje

18 meses en envases originales, en un local atemperado y al abrigo de la humedad.

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30601782	Marrón - Cartucho 290 ml	12	8412663017349
30609046	Gris - Cartucho 290 ml	12	8412663090465
30609061	Blanco - Cartucho 290 ml	12	8412663090618
30609062	Negro - Cartucho 290 ml	12	8412663090625

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)