



FONDO UNIVERSAL

Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior del hogar.

USO

- Fungicida / Insecticida
- Interior / Exterior
- Formulación en base agua, sin olor, secado rápido

CARACTERÍSTICAS

Nueva generación de tratamiento que ACTÚA contra los insectos y los hongos e IMPIDE su reaparición al permanecer activo dentro de la madera.

Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas.

Impide la proliferación de HONGOS de podredumbre.

Fórmula SIN OLORES DESAGRADABLES y SIN SOLVENTES AÑADIDOS.

Compatible con todos los acabados V33 : protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- **Madera barnizada o pintada** : Decape con el Decapante Especial Madera V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas. Lije y elimine el polvo.
- **Madera encerada** : Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.
- **Madera con protector** : Lije hasta dejar la madera sin protector. Quite el polvo.

APLICACIÓN

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso.

Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.

Aplicación sobre madera infectada :

- 1 – Elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las partes demasiado dañadas.
- 2 – Aplique abundantemente en 3 capas con brocha por toda la superficie de la madera sin olvidar las secciones y uniones.

Aplicación sobre madera sana :

Aplique abundantemente en 2 capas con brocha por toda la superficie de la madera sin olvidar las secciones y uniones.

Temperaturas ideales para la aplicación : entre 12 y 25°C.

No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C.

PRECAUCIONES DE USO

Cumple la Norma UNE-EN 46-1 : Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 y por deslavado UNE-EN 84 para tratamiento superficial.

Cumple la Norma UNE-EN 1390: eficacia curativa frente a las larvas Hylotrupes bajulus para tratamiento por pincelado.

Cumple la Norma UNE-EN 118 : Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género Reticulitermes, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.

Cumple la Norma UNE-EN 113 : Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.

Cumple la Norma EN370 (curativa frente a Anobium punctatum) tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 para tratamiento por pincelado.

Vida útil: 3 años. Fecha límite de utilización: ver la etiqueta. Los usuarios deben informar directamente al titular de la autorización si el tratamiento no es eficaz. Tratamiento sintomático y de soporte. SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTEGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Teléfono 91 562 04 20 - Número de Autorización : ES/BB(NA)-2017-08-00432 - V33, La Muyre, 39210 – Domblans FRANCIA



Herramientas: Brocha o pincel

Tiempo de secado:

Entre 2 capas 15min

Secado completo 12H

Rendimiento:

Madera sana: 5m²/L

Madera atacada: 3m²/L

Limpieza : AGUA