

Seguridad multipunto

Seguridad

Serie TLB

- » Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- » Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- » Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF.
- » Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- » Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm.
- » Frente de la cerradura estándar de 20x10 mm. Opcional en modelos TLB3, TLB5 posibilidad de frente de 20 x 7,5mm.
- » Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- » Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guarda-llaves.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos	5 puntos frontales
T60	60	AE	CORTO	TLB3566CE	TLB5566CE	
T60	70	AE	CORTO	TLB3567CE	TLB5567CE	
T60	60	AE	LARGO	TLB3566LE	TLB5566LE	TLBF566LE
T60	60	AC	LARGO	TLB3566LC	TLB5566LC	
T60	60	HN	LARGO	TLB3566LN		
T60	60	AI	LARGO	TLB3566LAI		TLBF567LE
T60	70	AE	LARGO	TLB3567LE	TLB5567LE	
S/C	--	AE	CORTO	TLB35SCCE	TLB55SCCE	
S/C	--	AC	CORTO	TLB35SCCC	TLB55SCCC	
S/C	--	HN	CORTO	TLB35SCCN	TLB55SCCN	
S/C	--	AI	CORTO	TLB35SCCAI	TLB55SCLC	
S/C	--	AE	LARGO	TLB35SCLC	TLB55SCLC	TLBF5SCLC
S/C	--	AC	LARGO	TLB35SCLC	TLB55SCLN	TLBF5SCLC
S/C	--	HN	LARGO	TLB35SCLN	TLBF5SCL	TLBF5SCLN
S/C	--	AI	LARGO	TLB35SCLAI	TLBF5SCLAI	



Remarcados: servicio "Express 5".

No remarcados: servicio máximo 15 días laborales.

Longitudes máximas de cerraduras

Altura de la puerta	T2B3, TLB3 Y TLBF	T2B5 Y TLB5
Estándar	2030mm	2030mm
Mínima	1850mm	1875mm
Máx. sin supl. de punto alto	2300	2300
Máx. con supl. de punto alto	SPTL28 (28mm)	SPTL10 (10 mm)

Frentes en perfil "U"



TLB3

TLBF

TLB5



Incluye escudo E700L