

Grasa Spray con PTFE



1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El producto GRASA EN SPRAY es un lubricante compuesto a base de polímeros en aceite mineral de larga duración, extrema presión y lubricantes sólidos PTFE. Lubricante especial de larga duración, con PTFE, lo que le aporta excelentes características de extrema presión y antidesgaste y un excelente coeficiente de fricción. De color amarillo transparente y con un excelente poder de penetración, adherencia y gran resistencia al agua.

- Gran adhesión en superficies metálicas, gomas y plásticos
- Muy bajo coeficiente de rozamiento
- Muy buena capacidad EP y antidesgaste
- Excelente protección anticorrosivo
- Excelente resistencia al agua, agua salada, detergentes etc.

2.- PRINCIPALES APLICACIONES

Mecanismos sometidos a cargas medias, vibraciones, ambientes húmedos. Guías y casquillos de plástico, muelles, levas, mecanismos pequeños de diferentes plásticos, metal/plástico y metal/metal.

En la industria textil, electrodomésticos e Industria en general. Lubrica eficazmente incluso después de largos periodos de parada.

3.- MODO DE EMPLEO

Agitar bien el producto, limpiar y desengrasar las superficies a lubricar y aplicar de forma uniforme desde una distancia de 15 a 20 cm.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Ambar transparente
Viscosidad a 20°C (cPs)	6000/8000
Rango de temperaturas	-35°C - +200°C
Punto de Inflamación (ASTM-D-97)	> -9 °C
Ensayo 4 bolas	<160 Kg
Ensayo corrosión	> 6 horas
Cargas y metales pesados	Exentas

5.- PRECAUCIONES DE USO

Consultar la Ficha de Seguridad.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.



KRAFFT, S.L. (Unipersonal)
Apartado, 14
Ctra. de Urmeta, s/n
20140 - ANDOAIN (Guipúzcoa) - España
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472
E-mail : construccion@krafft.es
Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :
MADRID - BARCELONA - VALENCIA - SEVILLA -
VIGO - LAS PALMAS DE G. CANARIA



BOLETIN
TECNICO
Refer. 33933
Rev. 03/2009

Grasa Spray con PTFE



6.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Aerosol de 650 / 500 ml neto (12 aerosoles por caja). Referencia 33933

Proteger de los rayos de sol y no exponer a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. No tirar al fuego, incluso una vez terminado el producto. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad. Almacenar a temperatura superior a 5°C.

Fabricado en la UE

Los informes técnicos y recomendaciones de uso que se dan en el momento de la venta de la mercancía lo son a título indicativo y no suponen compromiso alguno por nuestra parte, debiendo comprobar los clientes bajo su responsabilidad la adaptación de los productos al uso. Garantizamos la conformidad de nuestros productos con nuestras especificaciones. En caso de reclamación por defecto de calidad del producto fabricado, Krafft responderá como máximo por el importe de la mercancía suministrada.



KRAFFT, S.L. (Unipersonal)

Apartado, 14

Ctra. de Urnieta, s/n

20140 – ANDOAIN (Guipúzcoa) - España

Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 472

E-mail : construccion@krafft.es

Pág. Web : www.krafft.es

DELEGACIONES :

MADRID – BARCELONA – VALENCIA – SEVILLA –

VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA

