

## Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

---

### Soudal ACRÍLICO Grietas Fendas

---

Revisión: 25/04/2016

Página 1 De 3

Referencia DOP: 230477

Código de identificación única del producto tipo:

**Soudal ACRÍLICO Grietas Fendas**

Uso o usos previstos del producto:

**Sellador para fachadas en aplicaciones de interior.**

Conforme con las especificaciones de la norma armonizada aplicable:

**EN 15651-1:2012: Tipo F -INT**

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción, según lo establecido en el Anexo V.:

**Sistema 4: para características esenciales**

**Sistema 3: para reacción al fuego**

Nombre y dirección de contacto del fabricante, tal como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

**Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium**

El organismo notificado:

**WFR GENT, NB 1173 ha llevado a cabo el Informe de Producto Tipo bajo el sistema 3, para reacción al fuego.**

## Declaración de Prestaciones

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

### Soudal ACRÍLICO Grietas Fendas

Revisión: 25/04/2016

Página 2 De 3

Prestaciones declaradas: EN 15651-1:2012

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1:2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	$\leq 3$ mm	
Pérdida de volumen	$\leq 45\%$	
Alargamiento de rotura	$\geq 25\%$	
Durabilidad	Passes	

**Acondicionamiento:**

Método A

**Sustrato:**

Aluminio  
Hormigón

El rendimiento de este producto cumple con las prestaciones declaradas. La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado en nombre del fabricante



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager  
BE-2300 Turnhout, 25/04/2016

## Marcado CE

De acuerdo con el CPR, Regulación (EU)N°305/2011

Revisión: 25/04/2016

Página 3 De 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referencia DOP: 230477

EN 15651-1: 2012

Sellador para fachadas en aplicaciones de interior.

### Soudal ACRÍLICO Grietas Fendas

EN 15651-1:2012: Tipo F -INT

**Acondicionamiento:**

Método A

**Sustrato:**

Aluminio

Hormigón

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 15651-1: 2012
Liberación de químicos peligrosos al medio ambiente	NPD	
Estanquidad y hermeticidad		
Resistencia al flujo	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 45%	
Alargamiento de rotura	≥ 25%	
Durabilidad	Passes	