0 601 868 10F - GSR 12V-15

| Referencia | 0 601 868 10F |
|---|---------------|
| Código de barras | 3165140895248 |
| 2 baterías GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X | ✓ |
| Cargador GAL 12V-20 Professional | ✓ |







Datos técnicos

Datos técnicos

| Par de giro (blando/duro/máx.) | 15/30/- Nm |
|--|--|
| Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad) | 0 – 400 / 0 – 1.300 rpm |
| Portabrocas de sujeción rápida, margen mín. /máx. | 1 / 10 mm |
| Tensión de la batería | 12 V |
| Niveles de par de giro | 20+1 |
| Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB (A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB. |



| Ø máx. de perforación en madera | 19 mm |
|---------------------------------|-------|
| Ø máx. de perforación en acero | 10 mm |

Diámetro de tornillo

| Ø máx. de atornillado 7 mm | |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|







































0 601 868 10F - GSR 12V-15

Información de ventas

Colocación

Atornillador con un rendimiento equilibrado y tamaño compacto en la categoría de 12 V de Bosch

Beneficio al usuario

- Par de giro duro de 30 Nm y 0-1300 rpm son la combinación perfecta de potencia y tamaño
- Su tamaño compacto proporciona un manejo óptimo y lo convierte en la herramienta perfecta para trabajar en altura y en espacios reducidos
- La función Electronic Cell Protection impide la sobrecarga, el calentamiento y la descarga total

